

Łęczycza, 18 sierpnia 2023

WYJAŚNIENIA NR 1

Dotyczy postępowania pn.: Dostawa staplerów zamykająco – tnących wraz z ładunkami na potrzeby ZOZ w Łęczycy”

Znak sprawy: ZOZ.ZP.382-13/23/P

Załącznik nr 1 część 2 - staplery

Poz. 1

Czy Zamawiający w części 2, poz.1 dopuści stapler zamykająco-tnący liniowy rozm. 60 mm: Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 64 mm i długości cięcia 60 mm, wysokość zszywek: 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm lub 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm, ułożonych w dwóch rzędach - rozmiar zszywek do wyboru przez Zamawiającego . Stapler wyposażony w systemy zabezpieczające: system kontroli zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę, stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Stapler pakowany pojedynczo?

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2

Czy Zamawiający w części 2, poz.2 dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego rozm. 60 mm z z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 64 mm i długości cięcia 60 mm, wysokość zszywek: 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm lub 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm, ułożonych w dwóch rzędach - rozmiar zszywek do wyboru przez Zamawiającego. Ładunek pakowany pojedynczo ?

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3

Czy Zamawiający w części 2, poz. 3 dopuści stapler zamykająco-tnący liniowy rozm. 80 mm: Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 64 mm i długości cięcia 60 mm, wysokość zszywek: 3,8 mm, po zamknięciu 1,5mm lub 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm, ułożonych w dwóch rzędach - rozmiar zszywek do wyboru przez Zamawiającego . Stapler wyposażony w systemy zabezpieczające: system kontroli zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę, stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Stapler pakowany pojedynczo?

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 4

Czy Zamawiający w części 2, poz.4 dopuści ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego rozm. 80 mm z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 64 mm i długości cięcia 60 mm, wysokość zszywek: 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm lub 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm, ułożonych w dwóch rzędach - rozmiar zszywek do wyboru przez Zamawiającego. Ładunek pakowany pojedynczo ?

Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

mgr Pamela Janecka-Szłozer

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

lek. Lukasz Michalak